

EPU15 ITE Serie

aktuelle Zulassung nach IEC 62368-1



Die Steckernetzteilserie EPU15 bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 15 W bei einem Ausgangsspannungsbereich von 5-48 VDC. Der Eingangsspannungsbereich von 90-264 VAC sowie die wechselbaren Steckdosenadapter für die Steckertypen A (NEMA 1-15, "USA"), C (CEE 7/16, "EU"), G (BS1363, "Commonwealth") und I (AS 3112, "Australien") ermöglichen dieser Serie den internationalen Einsatz. Des Weiteren erfüllt das Steckernetzteil EPU15 die aktuellen Anforderungen der IEC 60950-1, IEC 62368-1 sowie der CoC V5 Tier 2.

- Ausgangsleistung bis zu 15 Watt
- Zulassung nach IEC 62368-1

- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Wechselstecker für EU, US, Aus, GB
- 2 x MOPP Zulassung , Class II
- Abmessungen 60 x 43,5 x 40,2 mm
- Temperaturbereich von 0 °C bis 70 °C, ab 40 °C Derating
- MTBF 100.000 h
- Kleinserien möglich
- Ausgangsstecker wählbar
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung ab Werk

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

EPU15-102

Ausgangsspannung (V)	5–5,99
Ausgangsstrom max. (A)	2–2,40
Leistung (W) Konvektion□	12
Wirkungsgrad (%)	80
Lieferbar	auf Anfrage

EPU15-103

Ausgangsspannung (V)	6,5–8
Ausgangsstrom max. (A)	1,50–1,84

Leistung (W) Konvektion□	12
Wirkungsgrad (%)	83
Lieferbar	auf Anfrage

EPU15-104

Ausgangsspannung (V)	8-11
Ausgangsstrom max. (A)	1,22-1,68
Leistung (W) Konvektion□	13,5
Wirkungsgrad (%)	83,6
Lieferbar	auf Anfrage

EPU15-105

Ausgangsspannung (V)	11-13
Ausgangsstrom max. (A)	1,15-1,36
Leistung (W) Konvektion□	15
Wirkungsgrad (%)	84,2
Lieferbar	auf Anfrage

EPU15-106

Ausgangsspannung (V)	13-16
Ausgangsstrom max. (A)	0,94-1,15
Leistung (W) Konvektion□	15
Wirkungsgrad (%)	84,2
Lieferbar	auf Anfrage

EPU15-107

Ausgangsspannung (V)	16-21
Ausgangsstrom max. (A)	0,72-0,94
Leistung (W) Konvektion□	15
Wirkungsgrad (%)	84,2
Lieferbar	auf Anfrage

EPU15-108

Ausgangsspannung (V)	21-27
Ausgangsstrom max. (A)	0,55-0,72
Leistung (W) Konvektion□	15
Wirkungsgrad (%)	84,2
Lieferbar	auf Anfrage

EPU15-109

Ausgangsspannung (V)	27-33
Ausgangsstrom max. (A)	0,45-0,55
Leistung (W) Konvektion□	15
Wirkungsgrad (%)	85
Lieferbar	auf Anfrage

EPU15-110

Ausgangsspannung (V)	33-40
Ausgangsstrom max. (A)	0,37-0,45
Leistung (W) Konvektion□	15
Wirkungsgrad (%)	86
Lieferbar	auf Anfrage

EPU15-111

Ausgangsspannung (V)	40-48
Ausgangsstrom max. (A)	0,32-0,37
Leistung (W) Konvektion□	15
Wirkungsgrad (%)	86
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden