

MEP-120A MED Serie

120W Open-Frame-Netzteil im 2" x 3" Format



Das MEP-120A von Delta Electronics ist ein äußerst kompaktes Open-Frame-Netzteil im Format **2" x 3"** mit bis zu 120W Dauerleistung und kurzzeitig 150W Spitzenleistung. Verfügbar sind Varianten mit Ausgangsspannungen von **12V, 15V, 18V und 24V**.

Der Betriebstemperaturbereich reicht von **-30°C bis +70°C** mit **Derating ab 50°C**,

wodurch das MEP-120A auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig einsetzbar ist. Mit einer Isolation von **2×MOPP** sowie Sicherheits- und EMV-Zulassungen (z.B. IEC 60601-1, EN 55032 Class B) erfüllt das Netzteil hohe Anforderungen in Medizin und Industrie.

Die geringe Baugröße macht das Netzteil ideal für platzkritische Anwendungen.

- Ausgangsleistung 120 W Konvektion
- 150 W Peak Power (10 Sekunden)
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 76,2 x 50,8 x 31 mm
- Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C / Derating ab 50 °C
- MTBF 700.000 Stunden
- Schutzklasse I & II
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- 2xMOPP

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

MEP-120A12J

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	9,5
Leistung (W)	114
Lieferbar	auf Anfrage

MEP-120A15J

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom max. (A)	8,0
Leistung (W)	120
Lieferbar	auf Anfrage

MEP-120A18J

Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom max. (A)	6,67
Leistung (W)	120
Lieferbar	auf Anfrage

MEP-120A24J

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	5,0
Leistung (W)	120
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden