

MEP-200A ITE Serie

Open Frame Serie 200 Watt



Die MEP-200A Serie von Delta ist eine kompakte **Open-Frame AC/DC Stromversorgung** für industrielle Anwendungen. Durch das platzsparende **2" x 4" Format** eignet sich die Serie besonders für Geräte und Systeme, bei denen geringe Baugröße, hohe Leistungsdichte und zuverlässiger Betrieb gefragt sind. Je nach Ausführung stehen **12 V, 24 V oder 48 V** als Ausgangsspannung zur Verfügung. Die Serie liefert bis zu 200 W Ausgangsleistung bei Konvektionskühlung und erreicht eine Effizienz von bis zu 95 %.

Zu den Merkmalen zählen eine hohe Leistungsdichte, ein weiter Betriebstemperaturbereich, lange Lebensdauer sowie die Erfüllung relevanter Sicherheits- und EMV-Anforderungen. Damit eignet sich die MEP-200A Serie für industrielle Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Zuverlässigkeit, EMV und Integration.

Typische Einsatzbereiche sind unter anderem industrielle Displays, Prüf- und Messsysteme, Kommunikationsgeräte sowie weitere kompakte industrielle Anwendungen.

- Ausgangsleistung 200 W Konvektion
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 101,6 x 50,8 x 28,5 mm
- Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C / Derating ab 40 °C
- MTBF 1.000.000 Stunden
- Schutzklasse I & II
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Optional auch als Closed-Frame-Variante erhältlich

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

MEP-200A12J

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	16,67
Leistung (W) Konvektion	200
Lieferbar	auf Anfrage

MEP-200A24J

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	8,34
Leistung (W) Konvektion	200
Lieferbar	auf Anfrage

MEP-200A48J

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	4,17
Leistung (W) Konvektion	200
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden