

ATM600A4 ITE Serie

Tischnetzteil mit 600 W



Das ATM600A4-P von Adapter Technology ist ein leistungsstarkes Tischnetzteil mit bis zu 600 W Ausgangsleistung. Die Serie ist mit Ausgangsspannungen von 12 V, 24 V, 48 V und 56 V erhältlich und verfügt über einen Weitbereichseingang von 100 bis 240 VAC. Die Kühlung erfolgt über natürliche Konvektion, sodass kein integrierter Lüfter erforderlich ist.

Mit einer Effizienz von bis zu 95 %, einer MTBF von 300.000 Stunden bei 25 °C sowie integrierten Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überspannung, Überstrom und Übertemperatur ist die Serie für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt. Das kompakte externe Netzteil bietet dabei eine interessante Alternative zu intern verbauten Stromversorgungslösungen, insbesondere wenn hohe Ausgangsleistungen bei gleichzeitig klarer Trennung von Stromversorgung und Endgerät gefragt sind.

Die Serie erfüllt unter anderem die Anforderungen nach IEC/EN/UL 62368-1 und ist mit einem IEC 60320 C14-Eingang ausgestattet.

Typische Einsatzbereiche sind unter anderem industrielle Geräte und Systeme, Prüf- und Messtechnik, Kommunikations- und Netzwerktechnik sowie weitere Anwendungen, bei denen eine leistungsstarke externe Stromversorgung benötigt wird.

- Ausgangsleistung 600 W
- Eingangsspannungsbereich von 100–240 VAC, 50–60 Hz
- Abmessungen 254 x 119 x 50,5 mm
- Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C, mit Derating ab 40 °C
- MTBF 300.000 h
- Class I
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Zulassungen nach IEC62368-1

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

ATM600A4-P120

Ausgangsspannung (V)

12

Ausgangsstrom max. (A)	45
Leistung (W) Konvektion	540
Wirkungsgrad (%)	92%
Lieferbar	auf Anfrage

ATM600A4-P240

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	25
Leistung (W) Konvektion	600
Wirkungsgrad (%)	92%
Lieferbar	auf Anfrage

ATM600A4-P480

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	12,50
Leistung (W) Konvektion	600
Wirkungsgrad (%)	92%
Lieferbar	auf Anfrage

ATM600A4-P560

Ausgangsspannung (V)	56
Ausgangsstrom max. (A)	10,75
Leistung (W) Konvektion	600
Wirkungsgrad (%)	92%
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden