

B13085 ITE Serie

Open Frame 85 W



Die neue Open-Frame Netzteilserie B13085 von Power-Win erreicht eine Ausgangsleistung von bis zu 85 Watt mit Lüfter und bis zu 65 Watt bei reiner Konvektionskühlung. Das Netzteil zeichnet sich besonders durch die kompakte Baugröße von 1,5" x 3" aus und ist in verschiedenen Ausgangsspannungen im Bereich von 5-48 Volt erhältlich. Das Netzteil arbeitet zuverlässig und verfügt über einen hohen Wirkungsgrad *(>90%)*. Ein weit gefasster



Eingangsspannungsbereich von 90-264 VAC ermöglicht der Netzteilserie den weltweiten Einsatz. Der ausgelegte Temperaturbereich erstreckt sich von -20°C bis +70°C mit Derating. Das B13085 entspricht den aktuellen Anforderungen nach IEC62368-1.

- Ausgangsleistung 85 W belüftet / 65 W konvektionsgekühlt
- Weit-Eingangsbereich 90-264 VAC, 47-63 Hz
- Abmessungen 76,2 x 38,1 x 32 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating (belüftet), ab 40 °C Derating (Konvektion)
- Class I
- MTBF <450.000 h
- hohe Leistungsdichte

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

B13085-05

Ausgangsspannung (V)	5
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	8,00 10,00
Leistung (W) Konvektion Belüftet	40 50
Wirkungsgrad (%)	> 87%
Lieferbar	auf Anfrage



B13085-12	
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	5,00 7,10
Leistung (W) Konvektion Belüftet	60 85
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage
B13085-15 Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	4,00 5,67
Leistung (W) Konvektion Belüftet	60 85
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage

B13058-18



Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	3,62 4,73
Leistung (W) Konvektion Belüftet	65 85
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage
B13085-24	
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	2,71 3,54
Leistung (W) Konvektion Belüftet	65 85
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage
B13085-28	
Ausgangsspannung (V)	28
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	2,33 3,04



POWER SUPPLIES	
Leistung (W) Konvektion Belüftet	65 85
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage
B13085-36	
Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	1,81 2,36
Leistung (W) Konvektion Belüftet	65 85
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage
B13085-48	
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	1,36 1,78
Leistung (W) Konvektion Belüftet	65 85
Wirkungsgrad (%)	> 90%



Lieferbar auf Anfrage



So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden