

Blackbox Nevo+600M

Kundenspezifisches Tischnetzteil - Easy Connect



Für die modulare Netzteilserie [Nevo+600](#) haben wir eine einfache Anschlussmöglichkeit entwickelt. Die Idee dahinter ist ein kundenspezifisches externes Netzteil mit bis zu 4 Ausgängen zwischen 1,8V - 58V und einer Ausgangsleistung von bis zu 600 W - sowohl für die Medizin als auch für den ITE-Bereich. Die Kontaktierung zur Netzspannung erfolgt wie gewohnt über einen Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) mit Netzfilter und doppelter Eingangssicherung. Flexibel ist auch der Ausgang: je nach Kundenwunsch besteht die Möglichkeit zwischen einem Ausgangskabel oder einer verriegelbaren Ausgangsbuchse.

Ob im Labor oder in Industrieanlagen, mit unserer Blackbox können Sie Ihre Anwendungen mit 600 Watt und bis zu vier verschiedenen Ausgangsspannungen optimal versorgen.

Kontaktieren Sie uns gerne für mehr Informationen.

- Ausgangsleistung bis zu 600 W
- Ausgangsspannungsbereich 1,8–58 V
- Eingangsspannungsbereich von 85–264 VAC, 120–300 VDC
- Abmessungen: 200 x 125 x 60 mm
- MTBF > 500.000 h (ohne Lüfter)
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- bis zu 4 galvanisch getrennte Ausgangsspannungen
- Class I



Preis auf Anfrage

ab 10 Wochen

Technische Daten Nevo+600 Serie:

Grundgerät

Modellname	NEVO+600M-xxxx-000
Leistung (W) Belüftet	600
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	ab Lager
Link	Nevo+600

Modul 1,5-7,5 Volt

Modellname	OP1
Ausgangsspannung (V)	5
Ausgangsstrom (A)	25
Leistung (W) Belüftet	125
Lieferbar	ab Lager

Modul 4,5-15Volt

Modellname	OP2
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	15

Leistung (W) Belüftet	150
--------------------------	-----

Lieferbar	ab Lager
-----------	----------

Modul 9-30 Volt

Modellname	OP3
------------	-----

Ausgangsspannung (V)	24
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)	7,5
-------------------	-----

Leistung (W) Belüftet	150
--------------------------	-----

Lieferbar	ab Lager
-----------	----------

Modul 18-58 Volt

Modellname	OP4
------------	-----

Ausgangsspannung (V)	48
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)	3,75
-------------------	------

Leistung (W) Belüftet	150
--------------------------	-----

Lieferbar	ab Lager
-----------	----------

Dual 3,3 -15 V

Modellname	OP5
------------	-----

Ausgangsspannung (V)	12/12
----------------------	-------

Ausgangsstrom (A)	5/5
-------------------	-----

Leistung (W) Belüftet	2x75
--------------------------	------

Lieferbar	ab Lager
-----------	----------

Dual 23,2 - 24,7 V

Modellname	OP8
------------	-----

Ausgangsspannung (V)	24/24
----------------------	-------

Ausgangsstrom (A)	3,13/3,13
-------------------	-----------

Leistung (W) Belüftet	2x75
--------------------------	------

Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)
-----------	---

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-44](tel:070824913544)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

cfischer@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden