

# Blackbox Nevo+600S

## Kundenspezifisches Tischnetzteil - Easy Connect



Für die modulare Netzteilserie [Nevo+600](#) haben wir eine einfache Anschlussmöglichkeit entwickelt. Die Idee dahinter ist ein kundenspezifisches externes Netzteil mit bis zu 4 Ausgängen zwischen 1,8V - 58V und einer Ausgangsleistung von bis zu 600 W - sowohl für die Medizin als auch für den ITE-Bereich. Die Kontaktierung zur Netzspannung erfolgt wie gewohnt über einen Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) mit Netzfilter und doppelter Eingangssicherung. Flexibel ist auch der Ausgang: je nach Kundenwunsch besteht die Möglichkeit zwischen einem Ausgangskabel oder einer verriegelbaren Ausgangsbuchse.

Ob im Labor oder in Industrieanlagen, mit unserer Blackbox können Sie Ihre Anwendungen mit 600 Watt und bis zu vier verschiedenen Ausgangsspannungen optimal versorgen.

Kontaktieren Sie uns gerne für mehr Informationen.

- Ausgangsleistung bis zu 600 W
- Ausgangsspannungsbereich 1,8–58 V
- Eingangsspannungsbereich von 85–264 VAC, 120–300 VDC
- Abmessungen: 200 x 125 x 60 mm
- MTBF > 500.000 h (ohne Lüfter)
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- bis zu 4 galvanisch getrennte Ausgangsspannungen
- Class I



**Preis auf Anfrage**

ab 10 Wochen

Menge

Jetzt anfragen

Menge

Auf Merkliste setzen

## Technische Daten Nevo+600 Serie:

### Grundgerät

Modellname	NEVO+600S-xxxx-000
Leistung (W) Belüftet	600
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	ab Lager
Link	<a href="#">Nevo+600</a>

### Modul 1,5-7,5 Volt

Modellname	OP1
Ausgangsspannung (V)	5
Ausgangsstrom (A)	25
Leistung (W) Belüftet	125
Lieferbar	ab Lager

### Modul 4,5-15Volt

Modellname	OP2
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	15
Leistung (W) Belüftet	150
Lieferbar	ab Lager

## Modul 9-30 Volt

Modellname	OP3
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	7,5
Leistung (W) Belüftet	150
Lieferbar	ab Lager

## Modul 18-58 Volt

Modellname	OP4
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	3,75
Leistung (W) Belüftet	150

Lieferbar

ab Lager

## Dual 3,3 -15 V

Modellname

OP5

Ausgangsspannung (V)

12/12

Ausgangsstrom (A)

5/5

Leistung (W)

Belüftet

2x75

Lieferbar

ab Lager

## Dual 23,2 - 24,7 V

Modellname

OP8

Ausgangsspannung (V)

24/24

Ausgangsstrom (A)

3,13/3,13

Leistung (W)

Belüftet

2x75

Lieferbar

auf Anfrage (siehe Hinweis [News](#))

Menge

Technisches Datenblatt anfragen

### Ihre Ansprechpartner:



Corinna Fischer

T. 07082 49135-44



Felix Bartley

T. 07082 49135-46



Horst Merkle

T. 07082 49135-38

## So erreichen Sie uns:

[07082 49135-44](tel:070824913544)

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

[cfischer@guenter-psu.de](mailto:cfischer@guenter-psu.de)

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden