

CmC Modul 15-28 V

CoolX Serie



Für das Grundgerät [CoolX600](#) stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 15 -28 V
- max. Stromstärke 8,33 A
- Ausgangsleistung 200 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung

- manuell, analog, digital konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller Excelsys

115,40 €

Auswahl ab Lager

Menge

Menge

| | |
|----------|----------|
| 1 Stück | 115,40 € |
| 10 Stück | 88,50 € |
| 25 Stück | 82,70 € |

Alle Preise zzgl. MwSt. Treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie Interesse an weiteren Preisen haben.

Technische Daten:

Modul 15,0 - 28,0 V

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Modellname | CmC |
| Ausgangsspannung (V) | 24 |
| Ausgangsstrom max. (A) | 8,33 |
| Leistung (W) Konvektion | 200 |
| Lieferbar | ab Lager |

Grundgerät

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Modellname | CX06M |
| Leistung (W) Konvektion | 600 |
| Wirkungsgrad (%) | 94 |
| Lieferbar | ab Lager |
| Link | CoolX Grundgerät |

Menge

[Technisches Datenblatt anfragen](#)

Ihre Ansprechpartner:



Corinna Fischer

T. 07082 49135-44



Felix Bartley

T. 07082 49135-46



Horst Merkle

T. 07082 49135-38

So erreichen Sie uns:

[07082 49135-44](tel:070824913544)

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

cfischer@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden