

CmD Modul 28-58 V

CoolX Serie



Für das Grundgerät [CoolX600](#) stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 28-58 V
- max. Stromstärke 4,17 A
- Ausgangsleistung 200 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung

- manuell, analog, digital konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller Excelsys

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

Modul 28,0 - 58,0 V

Modellname	CmD
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	4,17
Leistung (W) Konvektion	200
Lieferbar	ab Lager

Grundgerät

Modellname	CX06M
Leistung (W) Konvektion	600
Wirkungsgrad (%)	94
Lieferbar	ab Lager
Link	CoolX Grundgerät

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden