

FSP065M MED Serie

USB-PD Tischnetzteil 65 W



Das effiziente USB-PD-Netzteil bietet eine Ausgangsspannung von 5/9/12/15/20V und eine maximale Ausgangsleistung von 65W. Der Temperaturbereich für den Einsatz liegt zwischen 0 und 40 °C. Die Serie entspricht den wichtigsten internationalen Sicherheitsstandards, einschließlich IEC60601-1 sowie IEC 62368-1. Der Weiteingangsbereich von 90 bis 264 VAC ermöglicht der Serie internationalen Einsatz.

Erhältlich mit IEC320 C14 oder C6 AC Eingang.

Das Netzteil ist für eine Vielzahl von PD-fähigen medizinischen Geräten geeignet.
einschließlich:

Medizinische Monitore

Medizinische Displays

Geräte zur Patientenbehandlung

Physiotherapie-Maschinen

- Ausgangsleistung bis 65 W
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47-63 Hz
- Abmessungen 114 x 50 x 34 mm
- Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C
- Schutzklasse I
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Leerlaufstromverbrauch: ≤ 0.21W / DOE Level VI
- USB Power Delivery
- Eingangsstecker IEC320 C14 oder C6

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

FSP065M

Ausgangsspannung (V)	5/9/12/15/20
Ausgangsstrom max. (A)	3/3/3/3/3.25
Leistung (W) Konvektion	65
Wirkungsgrad (%)	88

Lieferbar

auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden