

HPA65A MED Serie

Tischnetzteil 65 W



Das kompakte Tischnetzteil HPA65A des Herstellers Sinpro ist für den Einsatz in der Medizintechnik optimal geeignet. Die Serie verfügt über Ausgangsspannungen von 8-48 Volt und der Temperaturbereich für den Einsatz liegt zwischen -40 und 70 °C. Der Weiteingangsbereich von 70-264 VAC ermöglicht der Serie internationalen Einsatz. Durch die Verwendung hochwertiger Bauteile (u.a. Gan) sowie einer MTBF von 1.000.000 h wird

eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet.

Die Serie verfügt über umfassende Schutzfunktionen sowie alle erforderlichen Sicherheitszertifizierungen und entspricht den wichtigsten internationalen Sicherheitsstandards, einschließlich IEC 60601-1 und IEC 62368-1. Bei den möglichen Einsatzbereichen handelt es sich um medizinische Tablets, Atemgeräte, Herzmonitore, Blutanalysegeräte, Sehtests, Proteinanalysatoren, Videokonferenzsysteme, Videokonverter, Infrarotkameras u.v.m.

Kundenspezifische Anpassungen bezüglich der DC-Steckverbindung oder der PE-Konfiguration im Ausgang sind auf Wunsch gerne möglich.

- Ausgangsleistung 65 W
- Weit-Eingangsbereich 70–264 VAC, 47-63 Hz
- Abmessungen 115,0 x 50,0 x 31,0 mm
- Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C / Derating ab 50 °C
- MTBF 1.000.000 Stunden
- Schutzklasse I
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- 2xMOPP
- Kleinserien möglich
- Ausgangsstecker frei konfigurierbar ab Werk
- Eingangsstecker IEC320 C14, optional C6

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

HPA65A-120

Ausgangsspannung (V)

12

Ausgangsstrom max. (A)	5,42
Leistung (W) Konvektion	65
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

HPA65A-180

Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom max. (A)	3,61
Leistung (W) Konvektion	65
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

HPA65-190

Ausgangsspannung (V)	19
Ausgangsstrom max. (A)	3,42
Leistung (W) Konvektion	65
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

HPA65-240

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	2,70
Leistung (W) Konvektion	65
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

HPA65-480

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	1,36
Leistung (W) Konvektion	65
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden