

HPU180B MED Serie

Tischnetzteil 180 W



Das medizinische 180 W Tischnetzteil HPU180B ist mit einer Ausgangsspannung zwischen 12 und 48 V erhältlich. Der ausgelegte Temperaturbereich für den Einsatz erstreckt sich von -10 °C bis 40 °C, mit Derating bis 70 °C. Der Eingangsspannungsbereich von 90–260 Vac und die Power Faktor Korrektur (PFC) ermöglicht dieser Serie den internationalen Einsatz. Das Gerät verfügt ebenso über einen Überlast- und Überspannungsschutz und kann optional mit einem Ein-/ Ausschalter ausgestattet werden. Das Schutzklasse II Gehäusenetzteil wird primärseitig über IEC320/C8 kontaktiert. Selbstverständlich erfüllt das Tischnetzteil HPU180B die IEC60601-1 und kann daher im medizinischen und klinischen Bereich eingesetzt werden.

- Ausgangsleistung 180 W
- Weit-Eingangsbereich 90–260 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 188 x 89,5 x 49,3 mm
- Temperaturbereich von -10 °C bis 70 °C / Derating ab 40 °C
- MTBF 100.000 Stunden
- Schutzklasse II
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- Kleinserien möglich
- Ausgangsstecker frei konfigurierbar ab Werk

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

HPU180B-105

| | |
|----------------------------|---|
| Ausgangsspannung (V) | 12 |
| Ausgangsstrom max. (A) | 14 |
| Leistung (W) Konvektion | 168 |
| Wirkungsgrad (%) | 89 |
| Lieferbar | auf Anfrage (siehe Hinweis News) |

HPU180B-107

| | |
|------------------------|------|
| Ausgangsspannung (V) | 19 |
| Ausgangsstrom max. (A) | 9,47 |

| | |
|----------------------------|---|
| Leistung (W) Konvektion | 180 |
| Wirkungsgrad (%) | 91 |
| Lieferbar | auf Anfrage (siehe Hinweis News) |

HPU180B-108

| | |
|----------------------------|---|
| Ausgangsspannung (V) | 24 |
| Ausgangsstrom max. (A) | 7,5 |
| Leistung (W) Konvektion | 180 |
| Wirkungsgrad (%) | 91 |
| Lieferbar | auf Anfrage (siehe Hinweis News) |

HPU180B-109

| | |
|----------------------------|---|
| Ausgangsspannung (V) | 30 |
| Ausgangsstrom max. (A) | 6 |
| Leistung (W) Konvektion | 180 |
| Wirkungsgrad (%) | 92 |
| Lieferbar | auf Anfrage (siehe Hinweis News) |

HPU180B-110

| | |
|----------------------------|---|
| Ausgangsspannung (V) | 33 |
| Ausgangsstrom max. (A) | 5,45 |
| Leistung (W) Konvektion | 180 |
| Wirkungsgrad (%) | 93 |
| Lieferbar | auf Anfrage (siehe Hinweis News) |

HPU180B-111

| | |
|----------------------------|---|
| Ausgangsspannung (V) | 48 |
| Ausgangsstrom max. (A) | 3,75 |
| Leistung (W) Konvektion | 180 |
| Wirkungsgrad (%) | 93 |
| Lieferbar | auf Anfrage (siehe Hinweis News) |

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden