

LCM1500 ITE Serie

Geschlossenes 1500-Watt Netzteil



Die Netzteilserie LCM1500 von Artesyn erreicht eine Ausgangsleistung von 1500 Watt. Erhältlich ist das Netzteil in den Ausgangsspannungen 12V, 15V, 24V, 28V, 36V & 48V. Alle Ausgangsspannungen können angepasst werden (je nach Modell $\pm 10\%$ oder $\pm 20\%$ des Nennwertes). Ein Übertemperatur-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz sowie alle notwendigen Zulassungen für die Nutzung in der Industrie (IEC 62368-1) sind gegeben. Die

Netzteile eignen sich für Betriebsspannungen von 85 VAC bis 264 VAC und der Betrieb mit voller Ausgangsleistung ist über einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C möglich. Current Sharing ermöglicht das Parallelschalten mehrerer Netzteile für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf. Die Geräte eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Industrie, Medizin, Militär sowie Prozessautomatisierung.

Die LCM Serie von Artesyn besteht aus mehreren Serien für verschiedene Leistungsbereiche: von 300 - 3000 Watt.

- Ausgangsleistung 1500 W
- Weit-Eingangsbereich 90-264 VAC, 47-63 Hz
- Abmessungen 254 x 132 x 63,5 mm
- Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- MTBF > 500.000 h
- 5 V / 2 A Standby-Ausgang optional
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Class I
- OCP, OVP, OTP
- Digitale Kontrollmöglichkeit über PMBus
- Wirkungsgrad von bis zu 90 %
- Lüfter mit variabler Drehzahl

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

LCM1500L

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	133

Leistung (W)

Belüftet

1500

Lieferbar

auf Anfrage

LCM1500N

Ausgangsspannung (V)

15

Ausgangsstrom max. (A)

100

Leistung (W)

Belüftet

1500

Lieferbar

auf Anfrage

LCM1500Q

Ausgangsspannung (V)

24

Ausgangsstrom max. (A)

67

Leistung (W)

Belüftet

1500

Lieferbar

auf Anfrage

LCM1500R

Ausgangsspannung (V)

28

Ausgangsstrom max. (A)

53

Leistung (W)

Belüftet

1500

Lieferbar auf Anfrage

LCM1500U

Ausgangsspannung (V) 36

Ausgangsstrom max. (A) 43

Leistung (W) 1500
Belüftet

Lieferbar auf Anfrage

LCM1500W

Ausgangsspannung (V) 48

Ausgangsstrom max. (A) 33

Leistung (W) 1500
Belüftet

Lieferbar auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden