

MEB-750A ITE

Geschlossenes 750-Watt Netzteil



Die MEB-750A Serie von Delta Electronics bietet bis zu 750W Ausgangsleistung bei hoher Effizienz und robuster Bauweise. Durch die Konformität mit IEC/EN/UL 62368-1 eignet sich das Netzteil ideal für den Einsatz in industriellen und IT-basierten Systemen.

Mit einem Weitbereichseingang von 85–264VAC, integriertem 5V Standby-Ausgang,

Remote On/Off und Power-Good-Signal ist die Serie für vielseitige industrielle Anforderungen ausgelegt. Das Netzteil kann innerhalb eines Temperaturbereichs von -20°C bis +70°C betrieben werden, mit Derating ab +50°C.

Typische Einsatzbereiche:

Industrielle Steuer- und Automatisierungssysteme

Embedded-Computer & IPCs

Mess- und Prüftechnik

Kommunikations- und Netzwerksysteme

- Ausgangsleistung 750 W
- Peak Power 1200 W (48 V)
- Weit-Eingangsbereich 85–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 177,8 x 101,6 x 40 mm
- Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- MTBF > 500.000 h
- 5 V / 2 A Standby-Ausgang
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Class I
- Lüfter mit variabler Drehzahl

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

MEB-750A12T

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	58,4
Leistung (W) Belüftet	700
Lieferbar	auf Anfrage

MEB-750A24T

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	31,25
Leistung (W) Belüftet	750
Lieferbar	auf Anfrage

MEB-750A48T

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	15,63
Leistung (W) Belüftet	750
Lieferbar	ab Lager

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden