Günter
POWER SUPPLIES

MPU250A MED Serie

Tischnetzteil 250 W

Das medizinische Tischnetzteil MPU250A mit 250 Watt Ausgangsleistung ist mit einer Ausgangsspannung zwischen 12 und 48 V erhältlich. Der ausgelegte Temperaturbereich für den Einsatz erstreckt sich von -10 °C bis 40 °C, mit Derating bis 70 °C. Der Eingangsspannungsbereich von 90–264 Vac sowie die Power Faktor Korrektur (PFC) ermöglichen dieser Serie internationalen Einsatz. Ein Überlast- und Überspannungsschutz sorgt zudem für eine hohe Sicherheit. Das Schutzklasse I Tischnetzteil entspricht den Anforderungen nach IEC60601-1 und kann daher im medizinischen und klinischen Bereich eingesetzt werden.

- Ausgangsleistung 250 W
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 200 x 65 x 45 mm
- Temperaturbereich von -10 °C bis 70 °C / Derating ab 40 °C
- MTBF 200.000 Stunden
- Schutzklasse I
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- Kleinserien möglich
- Ausgangsstecker frei konfigurierbar ab Werk

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

HPU180B-105

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	19,16
Leistung (W) Konvektion	230
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	ab Lager

HPU180B-107

Ausgangsspannung (V)	19
Ausgangsstrom max. (A)	13,15

Leistung (W) Konvektion	250
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage

HPU180B-108

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	10,41
Leistung (W) Konvektion	250
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage

HPU180B-109

Ausgangsspannung (V)	30
Ausgangsstrom max. (A)	8,32
Leistung (W) Konvektion	250
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage

HPU180B-110

Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom max. (A)	6,94
Leistung (W) Konvektion	250
Wirkungsgrad (%)	92
Lieferbar	auf Anfrage

HPU180B-111

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	5,20
Leistung (W) Konvektion	250
Wirkungsgrad (%)	92
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:

07082 49135-0

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden