

Nevo+600S ITE Serie

Modulares Netzteil 600 W



Die modulare Netzteilserie NEVO+600 bietet bei einer geringen Grundfläche von 133,7 x 77,7 x 41,0 mm (entsprechend 5 x 3 Zoll) eine hohe Leistung von bis zu 600 Watt. Das NEVO+600 stellt somit die weltweit kleinste konfigurierbare Stromversorgungslösung dar. Die speziell auf den ITE-Bereich zugeschnittene Einheit kann mit bis zu vier Ausgangsmodulen ausgestattet werden, welche galvanisch voneinander getrennt sind. Die Module können dank der hohen Konfigurierbarkeit des NEVO+600 sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Durch die Zulassung nach IEC60950-1 sowie den weit gefassten Ausgangsspannungsbereich von 1,5 V bis 58 V eignet sich das NEVO+600 für zahlreiche Anwendungen.

Optional: Ausgangsbrücken (seriell, parallel), Eingangs-,Ausgangskabelbäume

Im folgenden Video wird die Konfiguration des Nevo+600 einfach erklärt: [Konfiguration NEVO+600](#)

- Ausgangsleistung bis zu 600 W
- Eingangsspannungsbereich von 85–264 VAC, 120–300 VDC
- Abmessungen: 133,7 x 77,7 x 41 mm
- Temperaturbereich -20 bis +50 °C, ab 50°C Derating
- 5 V / 0,2 A Standby-Ausgang
- MTBF > 500.000 h (ohne Lüfter)
- Class I
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- I²C Steuerungsoption
- Analog oder digital steuerbare Module

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

Grundgerät

Modellname	NEVO+600S-xxxx-000
Leistung (W) Belüftet	600
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	auf Anfrage

Modul 1,5-7,5 Volt

Modellname	OP1
Ausgangsspannung (V)	5
Ausgangsstrom (A)	25
Leistung (W) Belüftet	125
Lieferbar	ab Lager

Modul 4,5-15Volt

Modellname	OP2
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	15
Leistung (W) Belüftet	150
Lieferbar	ab Lager

Modul 9-30 Volt

Modellname	OP3
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	7,5
Leistung (W) Belüftet	150
Lieferbar	ab Lager

Modul 18-58 Volt

Modellname	OP4
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	3,75
Leistung (W) Belüftet	150
Lieferbar	ab Lager

Dual 3,3 -15 V

Modellname	OP5
Ausgangsspannung (V)	12/12
Ausgangsstrom (A)	5/5
Leistung (W) Belüftet	2x75
Lieferbar	ab Lager

Modul 4,5-15 V

Modellname	OPA2
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	25
Leistung (W) Belüftet	300
Lieferbar	ab Lager

Modul 9-30 V

Modellname	OPA3
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	15
Leistung (W) Belüftet	300
Lieferbar	ab Lager

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden