

PW-150B MED Serie

Open Frame 150 W



Die Netzteilserie PW-150B bietet rein konvektionsgekühlt eine Leistung von 100 W, durch Unterstützung eines Lüfters kann eine Leistung von bis zu 150 W erreicht werden. Das Netzteil ist in den Ausgangsspannungen 12 - 54 V erhältlich, als Open Frame, U-Channel oder Closed Frame und bietet eine hohe Leistungsdichte. Dank aktiver PFC, einem Wirkungsgrad von über 92% und umfassenden Schutzfunktionen wie Überlast-,

Überspannungs- und Kurzschlusschutz gewährleistet es einen zuverlässigen Betrieb. Das PW-150B erfüllt internationale Sicherheitsstandards wie UL, TUV und CB und wurde für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Dank EN60601-1-Konformität und 2x MOPP-Isolation eignet es sich besonders für sicherheitskritische medizinische Anwendungen.

- Ausgangsleistung 100 W Konvektion, 150 W belüftet
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 76,2 x 50,8 x 31 mm
- Abmessungen U-Channel 90,6 x 64 x 38 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- 12 V / 0,25 A Lüfterausgang optional
- Effizienz > 92% @ full load, 230 VAC
- MTBF > 400.000 h
- Class I & Class II
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- 2xMOPP

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

PW-150B-1Y120CSBX

Open Frame

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	8,34
Belüftet	12,50

Leistung (W)

Konvektion□

100

Belüftet

150

Lieferbar

ab Lager

PW-150B-1Y150CSBX

Open Frame

Ausgangsspannung (V)

15

Ausgangsstrom (A)

Konvektion

6,67

Belüftet

10,00

Leistung (W)

Konvektion□

100

Belüftet

150

Lieferbar

auf Anfrage

PW-150B-1Y180CSBX

Open Frame

Ausgangsspannung (V)

18

Ausgangsstrom (A)

Konvektion

5,56

Belüftet

8,34

Leistung (W)

Konvektion□

100

Belüftet

150

Lieferbar

auf Anfrage

PW-150B-1Y240CSBX

Open Frame

Ausgangsspannung (V)	24
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	4,17
Belüftet	6,25

Leistung (W)	
Konvektion□	100
Belüftet	150

Lieferbar	ab Lager
-----------	----------

PW-150B-1Y280CSBX

Open Frame

Ausgangsspannung (V)	28
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	3,58
Belüftet	5,36

Leistung (W)	
Konvektion□	100
Belüftet	150

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

PW-150B-1Y360CSBX

Open Frame

Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	2,78
Belüftet	4,17
Leistung (W)	
Konvektion□	100
Belüftet	150
Lieferbar	auf Anfrage

PW-150B-1Y480CSBX

Open Frame

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	2,09
Belüftet	3,13
Leistung (W)	
Konvektion□	100
Belüftet	150
Lieferbar	auf Anfrage

PW-150B-1Y540CSBX

Open Frame

Ausgangsspannung (V)	54
-----------------------------	----

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	1,86
Belüftet	2,78

Leistung (W)

Konvektion□	100
Belüftet	150

Lieferbar

auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden