

PW-250B ITE Serie

Open Frame 250 W



Die Open Frame Netzteilserie PW-250B bietet rein konvektionsgekühlt eine Leistung von 150 W, durch Unterstützung eines Lüfters kann eine Leistung von bis zu 250 W erreicht werden. Das Netzteil ist in den Ausgangsspannungen 12, 24 und 48 V erhältlich, als Open Frame oder U-Channel.

Die Besonderheit der Netzteilserie ist eine Dual-Ausgangsversion, welche über eine zweite Ausgangsspannung im Bereich von 5-48 Volt mit 20 Watt verfügt.

Durch den weit gefassten Bereich der Eingangsspannung von 90–264 VAC eignet sich diese Serie für den weltweiten Einsatz. Selbstverständlich liegen sämtliche relevanten Zulassungen wie beispielsweise nach IEC 62368-1 vor.

Optional ist das Gerät auch als Closed Frame erhältlich.

- Ausgangsleistung 150 W Konvektion, 250 W belüftet
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 104 x 54 x 32 mm
- Abmessungen U-Channel 105,4 x 58,2 x 40 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Dual Ausgang möglich
- 12 V / 0,25 A Lüfterausgang optional
- Effizienz > 93% @ 80% load, 230 VAC
- MTBF > 350.000 h
- Class I
- max. Einsatzhöhe 5.000 m





Preis auf Anfrage auf Anfrage

Technische Daten:

PW-250B-1Y12BM

Open Frame

Ausgangsspannung (V) 12



Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	12,50 20,38
Leistung (W) Konvektion□ Belüftet	150 250
Lieferbar	auf Anfrage

PW-250B-1Y24BM

Open Frame

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	6,25 10,41
Leistung (W) Konvektion□ Belüftet	150 250
Lieferbar	auf Anfrage

PW-250B-1Y48BM

Open Frame

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	3,12 5,20
Leistung (W) Konvektion□ Belüftet	150 250



Lieferbar	auf Anfrage
PW-250B-1Y12UM	
U-Channel	
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	42.22
Konvektion Belüftet	13,33 20,83
Leistung (W)	
Konvektion Belüftet	160 250
Lieferbar	auf Anfrage
PW-250B-1Y24UM	
U-Channel	
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion Belüftet	6,66 10,41
Leistung (W)	160
Konvektion Belüftet	160 250
Lieferbar	auf Anfrage

PW-250B-1Y48UM



U-Channel	
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	3,33 5,20
Leistung (W) Konvektion□ Belüftet	160 250
Lieferbar	auf Anfrage



So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden