

PW-250B ITE Serie

Open Frame 250 W



Die Open Frame Netzteilserie PW-250B bietet rein konvektionsgekühlt eine Leistung von 150 W, durch Unterstützung eines Lüfters kann eine Leistung von bis zu 250 W erreicht werden. Das Netzteil ist in den Ausgangsspannungen 12, 24 und 48 V erhältlich, als Open Frame oder U-Channel.

Die Besonderheit der Netzteilserie ist eine Dual-Ausgangsversion, welche über eine zweite Ausgangsspannung im Bereich von 5-48 Volt mit 20 Watt verfügt.

Durch den weit gefassten Bereich der Eingangsspannung von 90–264 VAC eignet sich diese Serie für den weltweiten Einsatz. Selbstverständlich liegen sämtliche relevanten Zulassungen wie beispielsweise nach IEC 62368-1 vor.

Optional ist das Gerät auch als Closed Frame erhältlich.

- Ausgangsleistung 150 W Konvektion, 250 W belüftet
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 104 x 54 x 32 mm
- Abmessungen U-Channel 105,4 x 58,2 x 40 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Dual Ausgang möglich
- 12 V / 0,25 A Lüfterausgang optional
- Effizienz > 93% @ 80% load, 230 VAC
- MTBF > 350.000 h
- Class I
- max. Einsatzhöhe 5.000 m



Preis auf Anfrage
auf Anfrage

Technische Daten:

PW-250B-1Y12BM

Open Frame

Ausgangsspannung (V)

12

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	12,50
Belüftet	20,38

Leistung (W)

Konvektion□	150
Belüftet	250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y24BM

Open Frame

Ausgangsspannung (V)

24

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	6,25
Belüftet	10,41

Leistung (W)

Konvektion□	150
Belüftet	250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y48BM

Open Frame

Ausgangsspannung (V)

48

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	3,12
Belüftet	5,20

Leistung (W)

Konvektion□	150
Belüftet	250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y12UM

U-Channel

Ausgangsspannung (V)

12

Ausgangsstrom (A)

Konvektion

13,33

Belüftet

20,83

Leistung (W)

Konvektion□

160

Belüftet

250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y24UM

U-Channel

Ausgangsspannung (V)

24

Ausgangsstrom (A)

Konvektion

6,66

Belüftet

10,41

Leistung (W)

Konvektion□

160

Belüftet

250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y48UM

U-Channel

Ausgangsspannung (V)	48
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	3,33
Belüftet	5,20

Leistung (W)	
Konvektion□	160
Belüftet	250

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden