

# **PW-250B ITE Serie**

### Closed Frame 250 W



Die Closed Frame Netzteilserie PW-250B bietet rein konvektionsgekühlt eine Leistung von 160 W, durch Unterstützung eines Lüfters kann eine Leistung von bis zu 250 W erreicht werden. Das Netzteil ist in den Ausgangsspannungen 12, 24 und 48 V erhältlich, als reines Closed Frame oder mit integriertem Lüfter.



Die Besonderheit der Netzteilserie ist eine Dual-Ausgangsversion, welche über eine zweite Ausgangsspannung im Bereich von 5-48 Volt mit 20 Watt verfügt.

Durch den weit gefassten Bereich der Eingangsspannung von 90–264 VAC eignet sich diese Serie für den weltweiten Einsatz. Selbstverständlich liegen sämtliche relevanten Zulassungen wie beispielsweise nach IEC 62368-1 vor.

Optional ist das Gerät auch als Open Frame erhältlich.

- Ausgangsleistung 160 W Konvektion, 250 W belüftet
- Weit-Eingangsbereich 90-264 VAC, 47-63 Hz
- Abmessungen 105,4 x 58,2 x 41,5 mm
- Abmessungen mit Lüfter 105,4 x 58,2 x 60,6 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Dual Ausgang möglich
- 12 V / 0,25 A Lüfterausgang optional
- Effizienz > 93% @ 80% load, 230 VAC
- MTBF > 350.000 h
- Class I.
- max. Einsatzhöhe 5.000 m





**Preis auf Anfrage** auf Anfrage

# Technische Daten:

## PW-250B-1Y12EM

#### **Closed Frame**

Ausgangsspannung (V)	12
----------------------	----



<b>Ausgangsstrom (A)</b> Konvektion Belüftet	13,33 20,83
<b>Leistung (W)</b> Konvektion□ Belüftet	160 250
Lieferbar	auf Anfrage

## PW-250B-1Y24EM

#### **Closed Frame**

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	6,66 10,41
<b>Leistung (W)</b> Konvektion□ Belüftet	160 250
Lieferbar	auf Anfrage

## PW-250B-1Y48EM

#### Closed Frame

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A) Konvektion Belüftet	3,33 5,20
<b>Leistung (W)</b> Konvektion□ Belüftet	160 250



Lieferbar	auf Anfrage
PW-250B-1Y12TM	
Top mounted fan	
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	20,83
Leistung (W)	250
Lieferbar	auf Anfrage
PW-250B-1Y24TM	
Top mounted fan	24
Top mounted fan  Ausgangsspannung (V)  Ausgangsstrom (A)	10,41
Top mounted fan Ausgangsspannung (V)	



Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	5,2
Leistung (W)	250
Lieferbar	auf Anfrage



# So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

# info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

#### 0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden