

PW-250B MED Serie

Closed Frame 250 W



Die Closed Frame Netzteilserie PW-250B bietet rein konvektionsgekühlt eine Leistung von 160 W, durch Unterstützung eines Lüfters kann eine Leistung von bis zu 250 W erreicht werden. Das Netzteil ist in den Ausgangsspannungen 12, 24 und 48 V erhältlich, als reines Closed Frame oder mit integriertem Lüfter.

Die Besonderheit der Netzteilserie ist eine Dual-Ausgangsversion, welche über eine zweite Ausgangsspannung im Bereich von 5-48 Volt mit 20 Watt verfügt.

Durch den weit gefassten Bereich der Eingangsspannung von 90–264 VAC eignet sich diese Serie für den weltweiten Einsatz. Selbstverständlich liegen sämtliche relevanten Zulassungen wie beispielsweise nach IEC 60601-1 vor.

Optional ist das Gerät auch als Open Frame erhältlich.

- Ausgangsleistung 160 W Konvektion, 250 W belüftet
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 105,4 x 58,2 x 41,5 mm
- Abmessungen mit Lüfter 105,4 x 58,2 x 60,6 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Dual Ausgang möglich
- 12 V / 0,25 A Lüfterausgang optional
- Effizienz > 93% @ 80% load, 230 VAC
- MTBF > 350.000 h
- Class I
- max. Einsatzhöhe 3.000 m



Preis auf Anfrage
auf Anfrage

Technische Daten:

PW-250B-1Y12EM

Closed Frame

Ausgangsspannung (V)	12
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	13,33
Belüftet	20,83

Leistung (W)

Konvektion□	160
Belüftet	250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y24EM

Closed Frame

Ausgangsspannung (V)

24

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	6,66
Belüftet	10,41

Leistung (W)

Konvektion□	160
Belüftet	250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y48EM

Closed Frame

Ausgangsspannung (V)

48

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	3,33
Belüftet	5,20

Leistung (W)

Konvektion□	160
Belüftet	250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y12TM

Top mounted fan

Ausgangsspannung (V)

12

Ausgangsstrom (A)

20,83

Leistung (W)

250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y24TM

Top mounted fan

Ausgangsspannung (V)

24

Ausgangsstrom (A)

10,41

Leistung (W)

250

Lieferbar

auf Anfrage

PW-250B-1Y48TM

Top mounted fan

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	5,2
Leistung (W)	250
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden