

PW-IM110A ITE Serie

Tischnetzteil mit 110 W



Das 110 Watt starke Tischnetzteil PW-IM110A ist in Ausgangsspannungen von 12-48 V erhältlich und erfüllt die Anforderungen der Effizienzrichtlinien DOE Level IV sowie der CoC v5 Tier2. Der ausgelegte Temperaturbereich für den Einsatz erstreckt sich von -20°C bis +60°C und der Eingangsspannungsbereich von 90-264 VAC ermöglicht dieser Serie internationalen Einsatz. Die Zuverlässigkeit des PW-IM110A durch Verwendung hochwertiger Komponenten spricht dabei mit einem Wert von 140.000 Stunden MTBF ebenso für sich wie der Wirkungsgrad bis zu 89%.

- Ausgangsleistung bis zu 110 Watt

- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 140 x 63 x 33 mm
- Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C / Derating ab 41 °C
- MTBF 140.000 h
- Class II
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- DOE Level VI & CoC v5 Tier2
- Ausgangsstecker wählbar
- Zulassungen nach IEC62368-1

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Menge

Menge

Technische Daten:

PW-IM105A-1Y120N

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	8,75
Leistung (W) Konvektion	105
Wirkungsgrad (%)	>89
Lieferbar	ab Lager

PW-IM110A-1Y150N

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom max. (A)	7,34
Leistung (W) Konvektion	110
Wirkungsgrad (%)	>89
Lieferbar (Luftfracht)	ca. 13-15 Wochen
Lieferbar (Seefracht)	ca. 20-22 Wochen

PW-IM110A-1Y190N

Ausgangsspannung (V)	19
Ausgangsstrom max. (A)	5,79
Leistung (W) Konvektion	110
Wirkungsgrad (%)	>89
Lieferbar	ab Lager

PW-IM110A-1Y240N

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	4,59
Leistung (W) Konvektion	110
Wirkungsgrad (%)	>89
Lieferbar (Luftfracht)	ca. 13-15 Wochen

Lieferbar (Seefracht)	ca. 20-22 Wochen
-----------------------	------------------

PW-IM110A-1Y280N

Ausgangsspannung (V)	28
----------------------	----

Ausgangsstrom max. (A)	3,93
------------------------	------

Leistung (W) Konvektion	110
----------------------------	-----

Wirkungsgrad (%)	>89
------------------	-----

Lieferbar (Luftfracht)	ca. 13-15 Wochen
------------------------	------------------

Lieferbar (Seefracht)	ca. 20-22 Wochen
-----------------------	------------------

PW-IM110A-1Y360N

Ausgangsspannung (V)	36
----------------------	----

Ausgangsstrom max. (A)	3,06
------------------------	------

Leistung (W) Konvektion	110
----------------------------	-----

Wirkungsgrad (%)	>89
------------------	-----

Lieferbar (Luftfracht)	ca. 13-15 Wochen
------------------------	------------------

Lieferbar (Seefracht)	ca. 20-22 Wochen
-----------------------	------------------

PW-IM110A-1Y480N

Ausgangsspannung (V)	48
----------------------	----

Ausgangsstrom max. (A)	2,29
Leistung (W) Konvektion	110
Wirkungsgrad (%)	>89
Lieferbar (Luftfracht)	ca. 13-15 Wochen
Lieferbar (Seefracht)	ca. 20-22 Wochen

Menge

[Technisches Datenblatt anfragen](#)

Ihre Ansprechpartner:



Corinna Fischer

T. 07082 49135-44



Felix Bartley

T. 07082 49135-46



Horst Merkle

T. 07082 49135-38

So erreichen Sie uns:

[07082 49135-44](tel:070824913544)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

cfischer@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden