SNP-G12X ITE Serie

Open Frame 120 W



Die Netzteilserie SNP-G12X ist als Open-Frame-Netzteil ausgelegt und in sieben verschiedenen Ausgangsspannungen von 12V bis 48V erhältlich. Damit deckt das SNP-G12 alle gängigen Anwendungsbereiche im ITE-Bereich ab. Als Dauerleistung stehen dem SNP-G12 rein konvektionsgekühlt 120 Watt zur Verfügung. Eine Steigerung der Ausgangsleistung auf 150 Watt kann per Lüfter erzielt werden und für max. 5 Sekunden sind als Leistungsreserve sogar bis zu 200 W möglich. Die Serie verfügt zudem über die aktuellen Zulassungen wie bspw. IEC60950-1

- Ausgangsleistung 120 W (150 W zwangsbelüftet)

- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 106,6 x 50,8 x 32,5 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- 12 V Fan Output
- Class I
- Geringe Bauhöhe mit nur 1,28"
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

SNP-G127

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	10
Max	12,5
Peak	16,6
Leistung (W)	
Konvektion	120
Max	150
Peak	200
Wirkungsgrad (%)	86,5
Lieferbar	auf Anfrage

SNP-G128

Ausgangsspannung (V)	15

Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	8
Max	10
Peak	13,4
Leistung (W)	
Konvektion	120
Max	150
Peak	200
Wirkungsgrad (%)	86,5
Lieferbar	auf Anfrage

SNP-G125

Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	6,6
Max	8,3
Peak	11,1
Leistung (W)	
Konvektion	120
Max	150
Peak	200
Wirkungsgrad (%)	86,5
Lieferbar	auf Anfrage

SNP-G129

Ausgangsspannung (V)	24

Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	5
Max	6,3
Peak	8,3
Leistung (W)	
Konvektion	120
Max	150
Peak	200
Wirkungsgrad (%)	88
Lieferbar	auf Anfrage

SNP-G12G

Ausgangsspannung (V)	28
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	4,3
Max	5,4
Peak	7,2
Leistung (W)	
Konvektion	120
Max	150
Peak	200
Wirkungsgrad (%)	88
Lieferbar	auf Anfrage

SNP-G12J

Ausgangsspannung (V)	36

Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	3,4
Max	4,2
Peak	5,6
Leistung (W)	
Konvektion	120
Max	150
Peak	200
Wirkungsgrad (%)	88
Lieferbar	auf Anfrage

SNP-G12T

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	2,5
Max	3,1
Peak	4,2
Leistung (W)	
Konvektion	120
Max	150
Peak	200
Wirkungsgrad (%)	88
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



07082 49135-0

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden