

XgC Modul 28,8-39,4 V

UltiMod Serie



Für die Grundgeräte [UX4](#) und [UX6](#) stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 28,8-39,4 V
- max. Stromstärke 5,6 A
- Ausgangsleistung 200 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung

- manuell & analog konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller Excelsys
- Weitere Module erhältlich: XgM - XgQ (Wide-Trim)

99,60 €

ab 8 Wochen lieferbar

Menge

[Jetzt anfragen](#)

Menge

[Auf Merkliste setzen](#)

1 Stück	99,60 €
10 Stück	76,30 €
25 Stück	71,30 €

Alle Preise zzgl. MwSt. Treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie Interesse an weiteren Preisen haben.

Technische Daten:

Modul 28,8-39,4 V

Modellname	XgC
Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom (A)	5,6
Leistung (W) Belüftet	200

Lieferbar (Luftfracht)

ca. 14-16 Wochen

Lieferbar (Seefracht)

ca. 21-23 Wochen

Grundgerät

Modellname	UltiMod UX4 UltiMod UX6
Leistung (W) Belüftet	600 bzw. 1200
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	ab Lager
Link	UX4 UX6

Menge

[Technisches Datenblatt anfragen](#)

Ihre Ansprechpartner:



Corinna Fischer

T. 07082 49135-44



Felix Bartley

T. 07082 49135-46



Horst Merkle

T. 07082 49135-38

So erreichen Sie uns:

[07082 49135-44](tel:070824913544)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

cfischer@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden