XgE Modul 5-28 V

UltiMod Serie

Für die Grundgeräte UX4 und UX6 stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 5-28 V
- max. Stromstärke 5 A
- Ausgangsleistung 120 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung

- manuell & analog konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller Excelsys
- Weitere Module erhältlich: XgM - XgQ (Wide-Trim)

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

Modul 5-28 V

Modellname	XgE
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	5
Leistung (W) Belüftet	120
Lieferbar	ab Lager

Grundgerät

Modellname	UltiMod UX4 UltiMod UX6
Leistung (W) Belüftet	600 bzw. 1200
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	ab Lager

Link	UX4 UX6

So erreichen Sie uns:

07082 49135-0

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden