

XgG Modul 1,5-3,6 V

UltiMod Serie



Für die Grundgeräte [UX4](#) und [UX6](#) stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 1,5-3,6 V
- max. Stromstärke 40 A
- Ausgangsleistung 100 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung

- manuell & analog konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller Excelsys
- Weitere Module erhältlich: XgM - XgQ (Wide-Trim)

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

Modul 1,5-3,6 V

Modellname	XgG
Ausgangsspannung (V)	2,5
Ausgangsstrom (A)	40
Leistung (W) Belüftet	100
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis News)

Grundgerät

Modellname	UltiMod UX4 UltiMod UX6
Leistung (W) Belüftet	600 bzw. 1200
Wirkungsgrad (%)	89
Lieferbar	ab Lager

Link

[UX4](#)
[UX6](#)

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden